


## Maschinenbauprofil 40 x 16, Nutenbreite 8 mm

Zusatzprofil für Handgriffe, Montageleisten, etc.  
AlMgSi 0,5 · F25 · natureloxiert · Herstellungslängen ca. 3 m

Technische Daten	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikelnummer
Wx: 1,22 cm <sup>3</sup>	40 x 16 mm	20 x 3000 mm	P8.04016.2-60
Wy: 3,48 cm <sup>3</sup>		1 x 3000 mm	P8.04016.2-03
Ix: 1,05 cm <sup>4</sup>		Zuschnitt	P8.04016.2-X
Iy: 6,93 cm <sup>4</sup>			
A: 4,25 cm <sup>2</sup>			
G: 1,14 kg/m			



## Maschinenbauprofil 80 x 16, Nutenbreite 8 mm

Zusatzprofil für Handgriffe, Montageleisten, Führungsschlitten für Rollenführ.  
AlMgSi 0,5 · F25 · natureloxiert · Herstellungslängen ca. 3 m

Technische Daten	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikelnummer
Wx: 2,51 cm <sup>3</sup>	80 x 16 mm	20 x 3000 mm	P8.08016.2-60
Wy: 12,40 cm <sup>3</sup>		1 x 3000 mm	P8.08016.2-03
Ix: 2,20 cm <sup>4</sup>		Zuschnitt	P8.08016.2-X
Iy: 48,30 cm <sup>4</sup>			
A: 8,04 cm <sup>2</sup>			
G: 2,16 kg/m			

